



# **CHEMIPON OIL**

olej do wykańczania skór  
z efektem pull-up

## **Charakterystyka:**

<i>Budowa chemiczna:</i>	<i>kombinacja nierozpuszczalnych w wodzie olejów naturalnych i syntetycznych oraz wosków</i>
<i>Wygląd:</i>	<i>brązowożółty olej</i>
<i>Zawartość substancji aktywnej:</i>	<i>ok. 100 %</i>

## **Właściwości:**

CHEMIPON OIL stosuje się dla nadania skórze efektu wykończenia typu pull-up o lekko olejowym chwycie i umiarkowanym przyciemnieniu.

## **Sposób stosowania:**

CHEMIPON OIL ogrzany do temp. 25 - 30 °C nanosić na powierzchnię skóry za pomocą roller-coatera, szczotką lub pistoletem natryskowym. Zużycie około 50÷200 g/m<sup>2</sup> skóry przy zastosowaniu 1÷3 krotnego nanoszenia. Zalecane jest pierwsze nanoszenie w ilości 50÷80 g/m<sup>2</sup>.

## **Trwałość podczas magazynowania:**

**CHEMIPON OIL** może być przechowywany co najmniej przez 1 rok, jeśli temperatura składowania nie będzie niższa od +5 °C i wyższa od +40 °C. W przypadku dłuższego magazynowania bądź w przypadku ekstremalnych temperatur **CHEMIPON OIL** może wykazywać skłonność do osadzania się, jednak po ponownym ogrzaniu i dokładnym wymieszaniu powraca do stanu pierwotnego.